

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Косенок Сергей Михайлович
Должность: ректор
Дата подписания: 22.06.2026 12:41:43
Уникальный программный ключ:
e3a68f3eaa1e62674b54f4998099d3d6bfdcf836

Тестовое задание для диагностического тестирования по дисциплине:

Компьютерная графика

Квалификация выпускника	Бакалавр
Направление подготовки	09.03.02
	Информационные системы и технологии
Направленность (профиль)	Информационные системы и технологии
Форма обучения	Очная
Кафедра- разработчик	Информатики и вычислительной техники
Выпускающая кафедра	Информатики и вычислительной техники

Диагностический тест по дисциплине «Компьютерная графика» за пятый семестр

Проверяемые компетенции	Задание	Варианты ответов	Тип сложности
ПК-15.1 ПК-15.2 ПК-15.3	1. Отметьте верные компоненты, которые содержит современная видеокарта.	1) Графический процессор; 2) Видеопамять; 3) Система охлаждения; 4) Сетевой интерфейс; 5) Шины ввода и вывода данных.	низкий
ПК-15.1 ПК-15.2 ПК-15.3	2. Преимущества растровой графики над векторной заключаются в	1) Скорости обработки данных; 2) Точности передачи цветов; 3) Масштабировании изображения с сохранением качества; 4) Размёре данных.	средний
ПК-15.1 ПК-15.2 ПК-15.3	3. Какие значения имеет красный цвет в CMY модели, если в RGB модели его значения равняются (255, 0, 0).	—	средний
ПК-15.1 ПК-15.2 ПК-15.3	4. Выберите то, что не является фракталом.	1) Снежинка Коха; 2) Стул Гаусса; 3) Ковер Серпинского; 4) Множество Мандельброта; 5) Лестница Кантора; 6) Лента Мебиуса; 7) Пыль Фату.	низкий
ПК-15.1 ПК-15.2 ПК-15.3	5. Множество Мандельброта основано на следующей формуле.	1) $z_{n+1} = z_n - \frac{f(z_n)}{f'(z_n)} + c$; 2) $z_{n+1} = z_n - \frac{f(z_n)}{f''(z_n)}$; 3) $z_{n+1} = z_n^3 + c$; 4) $z_{n+1} = z_n^2 + c$.	низкий

ПК-15.1 ПК-15.2 ПК-15.3	6. Выберите правильные утверждения, связанные с фрактальной размерностью.	1) Канторово множество имеет фрактальную размерность больше единицы; 2) Снежинка Коха имеет фрактальную размерность равную единице; 3) Салфетка Серпинского имеет размерность меньше двух; 4) Стул Гаусса имеет фрактальную размерность больше четырех.	средний
ПК-15.1 ПК-15.2 ПК-15.3	7. Выберите верную базисную матрицу для кубической кривой Эрмита.	$1) \begin{pmatrix} 2 & -2 & 1 & 1 \\ -3 & 3 & -2 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$ $2) \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 3 & 2 & 1 & 0 \end{pmatrix}$ $3) \begin{pmatrix} 1 & 3 & -3 & 1 \\ 3 & -6 & 3 & 0 \\ -3 & 3 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$ $4) \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 1/3 & (1/3)^2 & (1/3)^3 \\ 1 & 2/3 & (2/3)^2 & (2/3)^3 \\ 1 & 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$	высокий
ПК-15.1 ПК-15.2 ПК-15.3	8. Какие из сплайнов содержат неглобальный базис.	1) Кривая Безье; 2) Эрмитов сплайн; 3) В-сплайн; 4) Моносплайн.	средний
ПК-15.1 ПК-15.2	9. Пусть дан код программы, написанный на языке GLSL, для пиксельного шейдера.	—	высокий

ПК-15.3	<pre>uniform vec2 u_resolution; vec4 CountryFlag(vec2 position) { vec4 color = vec4(0); if (position.y <= 0.22) color = vec4(1,vec2(0),1); else if (position.y <= 0.44) color = vec4(vec2(0),vec2(1)); else if (position.y <= 0.66) color = vec4(1); return color; } void main() { vec2 position = gl_FragCoord.xy/u_resolution.xy; gl_FragColor = CountryFlag (position); } </pre> <p>Напишите страну, которой принадлежит этот флаг.</p>		
ПК-15.1 ПК-15.2 ПК-15.3	10. Выберите неправильное утверждение, связанное с кватернионами.	<p>1) Кватернионы основаны на гиперкомплексных числах;</p> <p>2) Кватернионы были придуматы Уильямом Роуэном Гамильтоном;</p> <p>3) Переход от углов Эйлера к кватернионам решает проблему Gimbal lock, которая может возникнуть при вращении объектов;</p> <p>4) $i^2 = j^2 = k^2 = ijk = 1$, где i, j, k – мнимые единицы.</p>	средний
ПК-15.1 ПК-15.2 ПК-15.3	11. Выберите матрицу вращения вокруг оси Z на угол α .	$1) \begin{pmatrix} \cos \alpha & \sin \alpha & 0 & 0 \\ -\sin \alpha & \cos \alpha & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$	средний

		$\begin{matrix} \begin{matrix} \cos \alpha & \sin \alpha & 0 & 0 \\ \sin \alpha & -\cos \alpha & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{matrix} \\ 2) \\ \begin{matrix} \cos \alpha & \sin \alpha & 0 & 0 \\ -\sin \alpha & \cos \alpha & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{matrix} \\ 3) \\ \begin{matrix} \cos \alpha & 0 & \sin \alpha & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ -\sin \alpha & 0 & \cos \alpha & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{matrix} \\ 4) \end{matrix}$	
ПК-15.1 ПК-15.2 ПК-15.3	12. Выберите матрицу односточечной перспективной проекции.	$\begin{matrix} \begin{matrix} \cos \alpha & \sin \alpha & 0 & 0 \\ -\sin \alpha & \cos \alpha & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{matrix} \\ 1) \\ \begin{matrix} 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{matrix} \\ 2) \\ \begin{matrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ -l \cos \alpha & -l \sin \alpha & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{matrix} \\ 3) \end{matrix}$	средний

		$\begin{matrix} \text{æ} & 0 & 0 & 0\ddot{o} \\ \text{ç} & 1 & 0 & 0\dot{\div} \\ 4) \text{ç} & 0 & 0 & r\dot{\div} \\ \text{ç} & 0 & 0 & 1\dot{\div} \\ \text{e} & 0 & 0 & \text{ø} \end{matrix}$	
ПК-15.1 ПК-15.2 ПК-15.3	13. Выберите правильную последовательность расположения этапов упрощенной модели графического конвейера.	<p>1) Загрузка данных – Пиксельный шейдер – Тесселяция – Геометрический шейдер – Растеризация и интерполяция – Вершинный шейдер – Операции с буферами кадров;</p> <p>2) Загрузка данных – Тесселяция – Пиксельный шейдер – Вершинный шейдер – Геометрический шейдер – Растеризация и интерполяция – Операции с буферами кадров;</p> <p>3) Загрузка данных – Вершинный шейдер – Тесселяция – Геометрический шейдер – Растеризация и интерполяция – Пиксельный шейдер – Операции с буферами кадров;</p> <p>4) Загрузка данных – Растеризация и интерполяция – Тесселяция – Геометрический шейдер – Вершинный шейдер – Пиксельный шейдер – Операции с буферами кадров.</p>	средний
ПК-15.1 ПК-15.2 ПК-15.3	14. Напишите координаты точки (1, 0, 3) вращение на 90 градусов вокруг оси X по часовой стрелке.	—	высокий
ПК-15.1 ПК-15.2 ПК-15.3	15. Выберите, что не содержит современная графическая библиотека.	<p>1) Графический движок, связанный с созданием двумерных и трехмерных изображений;</p> <p>2) Анимации (кинематика);</p> <p>3) Физический движок, который может включать динамику жидкости, газа и т.д.;</p> <p>4) Драйвера для графических карт;</p> <p>5) Игровой «искусственный интеллект»</p> <p>6) Звуковой движок, отвечающий за качество воспроизведения звуковых эффектов;</p> <p>7) Сетевой интерфейс;</p> <p>8) Систему скриптов, связанных с вводом и выводом информации с помощью специальных устройств.</p>	низкий
ПК-15.1	16. Какие из перечисленных методов и	1) Алгоритмы Робертса;	высокий

ПК-15.2 ПК-15.3	алгоритмов, связаны с отсечением.	2) Алгоритм построчного сканирования; 3) Метод трассировки лучей; 4) Метод z-буфера; 5) Алгоритмы Коэна-Сазерленда; 6) Алгоритм Спрулла; 7) Алгоритм Кируса-Бека; 8) Метод Гуру.	
ПК-15.1 ПК-15.2 ПК-15.3	17. Какая из функций $S(u, v)$, где $u, v \in [0, 1]$, используется для построения линейчатой поверхности Кунса.	$1) S(u, v) = \begin{pmatrix} u & v \end{pmatrix} \begin{pmatrix} P(0,0) & P(0,1) \\ P(1,0) & P(1,1) \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1-u \\ 1-v \end{pmatrix}$ $2) S(u, v) = \begin{pmatrix} u & v \end{pmatrix} \begin{pmatrix} P(0,v) & P(1,v) \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1-u \\ 1-v \end{pmatrix}$ $3) S(u, v) = \begin{pmatrix} u & v \end{pmatrix} \begin{pmatrix} P(u,0) & P(u,1) \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1-u \\ 1-v \end{pmatrix}$ $4) S(u, v) = \begin{pmatrix} u & v \end{pmatrix} \begin{pmatrix} P(0,0) & P(0,1) & P(0,v) \\ P(1,0) & P(1,1) & P(1,v) \\ P(u,0) & P(u,1) & (0,0,0) \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1-u \\ 1-v \\ 1 \end{pmatrix}$ $5) S(u, v) = P(u,0)(1-v) + P(u,1)v + P(0,v)(1-u) + P(1,v)u.$	высокий
ПК-15.1 ПК-15.2 ПК-15.3	18. Какой режим фильтрации текстур дает наилучшее качество изображения.	1) анизотропная фильтрация; 2) билинейная фильтрация; 3) точечная фильтрация; 4) трилинейная фильтрация.	средний
ПК-15.1 ПК-15.2 ПК-15.3	19. Выберите то, что не является шейдером.	1) Геометрический шейдер; 2) Пиксельный шейдер; 3) Вершинный шейдер; 4) Шейдер проецирования; 5) Шейдер тесселяции; 6) Вычислительный шейдер.	средний
ПК-15.1 ПК-15.2 ПК-15.3	20. Язык GLSL (Graphics Library Shader Language) основан на	1) С подобном языке; 2) Pascal; 3) C++;	низкий

	4) Microsoft Java.	
--	--------------------	--

